

Productdatablad

Toerenregelaar



Artikelnr.

1735 DS

Toerenregelaar

met incrementaalgever
met neventoestelingang

Bedoeld gebruik

- Toerenregelaar voor de toerentalregeling van éénfasemotoren zoals bijv. inductie- of spleetpoolmotoren
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073
- Bedrijf met geschikte afdekking

Producteigenschappen

- Apparaat werkt volgens het faseaansnijdingsprincipe
- Apparaat kan eventueel zonder nulleider worden gebruikt
- Inschakelen via softstart tot maximaal toerental
- Basistoerental kan permanent worden opgeslagen
- Aansluiting van neventoestellen mogelijk
- Elektronische kortsluitbeveiliging met permanente afschakeling na 100 ms
- Elektronische overtemperatuurbeveiliging

Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1740 ..

CD range: art.nr. CD 1740 ..

LS range: art.nr. LS 1740 .., .. 1740 ..

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Stand-by-vermogen:	max. 0,5 W
Vermogensverlies:	max. 4 W
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Schakelstroom:	60 mA ... 1,8 A
Aansluiting	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 1,5 mm²
Aantal toegestane neventoestellen	
Draaiveentoestel 3-draads 1733 DNE:	10
Impulsdrukker:	onbegrensd
Totale lengte kabel nevenaansluiting:	max. 100 m
Totale lengte lastkabel:	max. 100 m

