


Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde, functie-indicatie, aanrakingsveiligheid, tekstvenster en schroef



Artikelnr.

A 1520 NNAKOK6 RT

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met functie-indicatie art.nr. 193-LED GN (volgens DIN VDE 0100 deel 710.55.3)

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)

met tekstvenster 6 x 46 mm

met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm²

schroefklem voor beschermingsleiding met 6 mm²

met niet geaarde draagring

(schroefbevestiging)

Voor toepassing in installaties volgens NEN 1010:2015 en NEN 1010-7:2000/A3:2005

montage-instructie: extra diepe inbouwdoos (min. 50 mm) gebruiken

Functie-indicatie zonder spanningsonderbreking vanaf de voorzijde te verwisselen

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung mit Einlage Art.-Nr.: A 20 NA

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

rood

Materiaal:

thermoplast

P Kleurendruk mogelijk