

# Productdatablad

## Afdekking voor modular jack



### Artikelnr.

AL 1969-15 WE D

### Afdekking (klikbevestiging)

(met draagring, schroefbevestiging)  
 schuifje met terugstelveer  
 Innenmaß Keystone-Halterung 14,8 x 20,7 mm  
 voor modular jacks van  
**TE Connectivity (Tyco Electronics / AMP NETCONNECT)**  
 voor kabel Ø max. 10 mm:  
 EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0188650-5  
 EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0188650-6  
 voor kabel Ø max. 6,5 mm:  
 EMT Cat. 5e, 180° art.nr. 0-0338038-1  
 EMT Cat. 5e, 90° art.nr. 0-0338038-2  
 Toolless Jack Cat. 3 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116603-x  
 Toolless Jack Cat. 5e niet afgeschermd: art.nr. 0-1116604-x,  
 Toolless Jack Cat. 5e afgeschermd: art.nr. 0-1339015-1  
 Toolless Jack Cat. 6 niet afgeschermd: art.nr. 0-1116605-x,  
 Toolless Jack Cat. 6 afgeschermd: art.nr. 0-1339016-1  
 MTRJ-LWL-jack (glasvezelkabel): art.nr. 1278414-1, diepe inbouwdoos (min. 62 mm)  
 noodzakelijk  
 LeGrand connector 076587 (Cat. 5e kabel)  
 LeGrand connector 076588 (Cat. 6 kabel)  
 LeGrand connector 076589 (Cat. 6a UTP kabel)  
**1-voudig**

### Metaaluitvoeringen

**Kleur:**  
 Dark (aluminium gelakt)

**Materiaal:**  
 aluminium gelakt

**P** Kleurendruk mogelijk

**L** Lasergravures mogelijk