

Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en beveiligingsslot



Artikelnr.

AS 1520 NXKL SL

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
 met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
 met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm²

met niet geaarde draagring
 (schroefbevestiging)
 Voor toepassing in installaties volgens NEN 1010:2015 en NEN 1010-7:2000/A3:2005

Ersatzschlüssel Art.-Nr.: 802 SL bis 825 SL (Bei Bestellung bitte die zugehörige Schloss-Nr. angeben, z.B. 813 SL!)

Sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!
 Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL (www.jung-group.com > Service).

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:
 wit

Materiaal:
 thermoplast

- IP** Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.
- P** Kleurendruk mogelijk
- L** Lasergravures mogelijk