

Productdatablad

Dienstkamerterminal



Artikelnr.

NRS DZT 20 WW

Dienstkamerterminal

- Centrale melding op afstand van max. 20 oproepen
- Optische en akoestische oproepsignalering
- Tweedelig display voor het tonen van oproepmeldingen
- Configureerbare tekst voor het ordenen van de oproepen met max. 16 tekens
- 20 galvanisch gescheiden ingangen met gemeenschappelijke massa
- Evaluatie van ruststroom of werkstroom
- Onderdrukking van akoestische melding voor 20 seconden
- Groene aanwezigheidsschakelaar
- Gele taster voor oproeponderdrukking
- Configuratie via de PC
- USB-kabel en software (meertalig) wordt meegeleverd
- Voedingsspanning 24 V DC
- Ingangen 24 V DC
- Voor schroefbevestiging op een inbouwdoos
- Afmetingen: 100 x 145 x 24 mm (B x H x D)

Technische gegevens

Voedingsspanning:	DC 24 V $\pm$ 12,5 %
Stroomverbruik:	max. 30 mA
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +40 °C
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	Ø 0,3 ... 1,4 mm
Kabeltype:	J-Y(St)Y
Afstand lichtsignaal – dienstkamerterminal:	max. 500 m
Ingangen	
Spanningsbereik:	DC 24 V $\pm$ 12,5 %
Stroomverbruik:	typ. 2 mA

Thermoplast (slagvast) hoogglanzend

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

thermoplast

P Kleurendruk mogelijk