


8118/122-305-GB Art. Nr. 133123



- Kompakte, schlagfeste Gehäuse, auch in Ausführungen mit integriertem Metallwinkel für eine optimierte Montage von Kabel- und Leitungseinführungen
- Kundenspezifische Bestückung mit Klemmen, Kabel- und Leitungseinführungen und Geräteschutzsicherungen
- Schutzart IP66

WebCode **8118B**



Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL werden nach Kundenvorgaben mit verschiedenen Reihenklemmen sowie Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt, bei Bedarf auch mit Geräteschutzsicherungen. Sie sind in 3 Baugrößen erhältlich und bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	IECEX Europäische Union (ATEX)
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0026
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC T5 / T4 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 06.0026
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T95 °C / T130 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 99 ATEX 3103
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex eb IIC T5 / T4 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 99 ATEX 3103
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tb IIIC T95 °C / T130 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Korea (KTL), Volksrepublik China (NEPSI)
Explosionsschutz Hinweis	Produktkennzeichnung siehe Geltungsbereich.

Elektrische Daten

Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 1,5 mm²	bei 3 A: 26 " bei 6 A: 26 " bei 10 A: 26 " bei 16 A: 6 "
Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 2,5 mm²	bei 3 A: beliebig bei 6 A: 26 " bei 10 A: 26 " bei 16 A: 14 " bei 20 A: 6 "

8118/122-305-GB Art. Nr. 133123

Elektrische Daten

Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 4 mm ²	bei 3 A: beliebig bei 6 A: beliebig bei 10 A: 22 ^{*)} bei 16 A: 22 ^{*)} bei 20 A: 22 ^{*)} bei 25 A: 8 ^{*)}
Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 6 mm ²	bei 3 A: beliebig bei 6 A: beliebig bei 10 A: beliebig bei 16 A: 20 ^{*)} bei 20 A: 20 ^{*)} bei 25 A: 20 ^{*)} bei 35 A: 4 ^{*)}
Max. Anzahl der Leiter Hinweis	Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter. Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt. ^{*)} Bei der Anwendung dieser Werte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder Belastungsfaktoren entsprechend IEC 61439 berücksichtigt werden. Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-50 °C ... +55 °C (T5) -50 °C ... +55 °C (T4)
Umgebungstemperatur	-50°F ... +131°F (T5) -50°F ... +131°F (T4)

Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Gehäuse Farbe	dunkelgrau
Entflammbarkeit gemäß	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Silikonfrei	Nein
Deckel	Schraubdeckel
Deckelbefestigung	M4 Edelstahlschrauben, mit unverlierbaren Schrauben
Breite	115 mm
Breite Zoll	4,53 in
Höhe	115 mm
Höhe Zoll	4,53 in
Tiefe	64 mm
Tiefe Zoll	2,52 in
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,72 kg
Gewicht	1,59 lb

Montage / Installation


Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment	1,4 Nm
Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment lbf in	12,4 lbf in

8118/122-305-GB Art. Nr. 133123

Komponenten




Einführung 1	2 x 8290/3-M25
Einführung 1 Art	Verschlussstopfen Polyamid
Einführung 1	M25 x 1,5
Metalleinführung möglich 1	Ja
Einführung 2	2 x Durchgangsbohrung ohne Leitungseinführung
Einführung 2	Ø 25 mm
Metalleinführung möglich 2	Ja
Einführungen Einbaumöglichkeiten/Seite	Gr.2: 4x M25 (A+B+C+D)
Tragschiene	35 x 50 mm (1x)
Tragschiene Zoll	1,38 x 1,97 " (1x)
Klemmen Typ 1	6 x Weidmüller WDU 2,5 2-Leiter 2,5 mm² beige
Klemmen PE Typ 1	2 x Weidmüller WPE 4 2-Leiter 4 mm² grün-gelb
Klemmen Hinweis	Anschlussquerschnitte siehe Herstellerdatenblatt

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



"—" = Markierung Einbaumöglichkeiten

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Länge L
 Überstandsmaß für Kabelverschraubung Reihe 8161:
 bei M20: 25 ... 31 [0,98 ... 1,22]
 bei M25: 27 ... 33 [1,06 ... 1,3]
 bei M32: 32 ... 39 [1,26 ... 1,54]
 Überstandsmaß für Kabelverschraubung mit
 Zugentlastung Reihe HSK-K-MZ
 bei M25: 41 [1,61]

8118/2.
 Gehäuse Gr. 2

Zubehör

Messingplatte mit Gewinde

Art. Nr.




8118 Gr. 1, Platte 37 x 30 mm [1,46 x 1,18 "]
 1 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (links)
 einbaubar in Gehäuse Gr. 1, Gr. 2 und Gr. 3

168913



8118 Gr. 1, Platte 37 x 30 mm [1,46 x 1,18 "]
 1 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (rechts)
 einbaubar in Gehäuse Gr. 1, Gr. 2 und Gr. 3




168914



8118 Gr. 2, Platte 56 x 40 mm [2,2 x 1,57 "]
 2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (rechts)
 einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3

244072

8118/122-305-GB Art. Nr. 133123

	8118 Gr. 2, Platte 56 x 40 mm [2,2 x 1,57 "] 1 x M25 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (links) einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3	211341
	8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig) einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3	168915
	8118 Gr. 3/B, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig) einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3	244075
	8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 1 x M20 x 1,5 + 1 x M10 mit M4 PE-Anschluss (mittig) einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3	211342
	8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 2 x M25 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig) einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3	168916
	8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "] 1 x M25 x 1,5 + 1 x M10 mit M4 PE-Anschluss (mittig) einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3	211343

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.