


8265/62-0022 Art. Nr. 167357



- 6 Gehäusegrundgrößen, optionale Schauscheiben
- Internationale Zulassung, großer Temperaturbereich, seewasserbeständiges Leichtmetall-Gehäuse
- Leergehäuse
- Kundenspezifische Einführungen auf Anfrage erhältlich
- Zur Verwendung in Class I, Div. 1 & 2

WebCode **8265K**



Die R. STAHL Ex d Gehäuse der Reihe 8265 sind explosionsgeschützte und staubexplosionsgeschützte Leergehäuse mit weltweiter Zulassung. Die große Deckelöffnung ermöglicht einen leichten Zugang für die Montage und Wartung von Komponenten innerhalb des Gehäuses. Der Deckel ist auch mit einem Schauglas erhältlich. R. STAHL kann verschiedene Geräte in das Gehäuse einbauen, einschließlich lichtbogen- und funkenbildende Komponenten, je nach Kundenwunsch. Erkundigen Sie sich bei Ihrem R. STAHL-Vertreter, ob die von Ihnen gewünschte Ausrüstung in das Gehäuse eingebaut werden kann.

Technische Daten

Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 07.0027 U
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx PTB 07.0027 U
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 06 ATEX 1023 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex db eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 06 ATEX 1023 U
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Bescheinigung ULus	E307783
Kennzeichnung ULus	Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D Class II,III, Div. 1, E, F, G Enclosure Type 3, 4, 4X Class I, Zone 1, Group IIC
Bescheinigung cUL	E307783
Kennzeichnung cUL	Class I, Div. 1, Groups A,B,C,D Class II,III, Div. 1, E, F, G Enclosure Type 3, 4, 4X Class I, Zone 1 Group IIC Group IIC
Kennzeichnung Hinweis	auch für die Installation in Class I, II & III, Div. 2
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Kanada / USA (UL), Kanada (UL), USA (UL)


Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-50 °C ... +50 °C
---------------------	-------------------

8265/62-0022 Art. Nr. 167357



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-58°F ... +122°F
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP54
Schutzart Hinweis	IP66 mit O-Ring Silikon
Gehäusetyp (NEMA250)	3, 4, 4X
Gehäusematerial	Aluminium, kupferfrei, seewasserbeständig
Gehäuse Farbe	Standard RAL 7032
Klemmenbereich max.	95 mm²
Deckel	mit Schauscheibe
Bauform	ohne Einführung
Breite	155 mm
Breite Zoll	6,1 in
Höhe	132 mm
Höhe Zoll	5,2 in
Länge	155 mm
Länge Zoll	6,1 in
Durchmesser	192 mm
Durchmesser Zoll	7,56 in
Gehäusegröße	2
Gewicht	3,85 kg
Gewicht	8,49 lb

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten




Gehäuse Größe 2 mit Schauglas


Zubehör


Deckel mit Schauscheibe		Art. Nr.
	Gehäuse: 8265/62-0020 sichtbarer Ausschnitt der Schauscheibe Ø 98 mm [3,86 in]	143454
Tragschiene		Art. Nr.
	TS35 Länge: 105 mm [4,13 in] für Gehäuse Größe 2	143498


8265/62-0022 Art. Nr. 167357


	TS15 Länge: 105 mm [4,13 in] für Gehäuse Größe 2	143497
--	---	--------

Ersatzteile

Montageplatte		Art. Nr.
	für Gehäuse Größe 2 M5 x 8 Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten	143484

O-Ring		Art. Nr.
	Silikon, für Gehäuse Größe 2	305499

Gewindestift		Art. Nr.
	M5x16-A2 mit Innensechskant und Spitze	110216

Steckschlüssel		Art. Nr.
	zum Öffnen des Gehäusedeckels für Größe 1, 2, 3, 4 2 Steckschlüssel werden benötigt	142059

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.