


8118/122-504-2 Art. Nr. 202995



- Kompakte, schlagfeste Gehäuse, auch in Ausführungen mit integriertem Metallwinkel für eine optimierte Montage von Kabel- und Leitungseinführungen
- Kundenspezifische Bestückung mit Klemmen, Kabel- und Leitungseinführungen und Geräteschutzsicherungen
- Schutzart IP66

WebCode **8118B**



Die Klemmenkästen der Reihe 8118 von R. STAHL werden nach Kundenvorgaben mit verschiedenen Reihenklemmen sowie Kabel- und Leitungseinführungen aus Kunststoff oder Metall bestückt, bei Bedarf auch mit Geräteschutzsicherungen. Sie sind in 3 Baugrößen erhältlich und bestehen aus glasfaserverstärktem Polyesterharz.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	IECEX Europäische Union (ATEX)
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0026
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC T6 / T5 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 06.0026
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 99 ATEX 3103
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex eb IIC T6 / T5 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 99 ATEX 3103
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C / T95 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Korea (KTL), Volksrepublik China (NEPSI)
Explosionsschutz Hinweis	Produktkennzeichnung siehe Geltungsbereich.

Elektrische Daten

Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 1,5 mm ²	bei 3 A: 26 " bei 6 A: 26 " bei 10 A: 26 " bei 16 A: 6 "
Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 2,5 mm ²	bei 3 A: beliebig bei 6 A: 26 " bei 10 A: 26 " bei 16 A: 14 " bei 20 A: 6 "

8118/122-504-2 Art. Nr. 202995

Elektrische Daten

Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 4 mm ²	bei 3 A: beliebig bei 6 A: beliebig bei 10 A: 22 ^{*)} bei 16 A: 22 ^{*)} bei 20 A: 22 ^{*)} bei 25 A: 8 ^{*)}
Max. Anzahl der Leiter bei Leiterquerschnitt 6 mm ²	bei 3 A: beliebig bei 6 A: beliebig bei 10 A: beliebig bei 16 A: 20 ^{*)} bei 20 A: 20 ^{*)} bei 25 A: 20 ^{*)} bei 35 A: 4 ^{*)}
Max. Anzahl der Leiter Hinweis	Als Leiter zählt jeder eingeführte Leiter und jeder interne Verbindungsleiter. Brücken und Schutzleiter werden nicht gezählt. ^{*)} Bei der Anwendung dieser Werte dürfen Gleichzeitigkeitsfaktoren oder Belastungsfaktoren entsprechend IEC 61439 berücksichtigt werden. Mischbestückung mit Stromkreisen unterschiedlicher Querschnitte und Ströme ist möglich durch anteilige Ausnutzung der verschiedenen Tabellenwerte.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-50 °C ... +40 °C (T6) -50 °C ... +55 °C (T5)
Umgebungstemperatur	-58°F ... +104°F (T6) -58°F ... +131°F (T5)

Mechanische Daten

Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Gehäuse Farbe	dunkelgrau
Entflammbarkeit gemäß	IEC/EN 60695 UL 94 ASTM D635
Silikonfrei	Nein
Deckel	Schraubdeckel
Deckelbefestigung	M4 Edelstahlschrauben, mit unverlierbaren Schrauben
Breite	115 mm
Breite Zoll	4,53 in
Höhe	115 mm
Höhe Zoll	4,53 in
Tiefe	64 mm
Tiefe Zoll	2,52 in
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,68 kg
Gewicht	1,5 lb


Montage / Installation

Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment	1,4 Nm
Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment lbf in	12,4 lbf in


8118/122-504-2 Art. Nr. 202995

Komponenten	
Einführung 1	1 x 8290/3-M25 (lose beigelegt)
Einführung 1 Art	Verschlussstopfen Polyamid
Einführung 1	M25 x 1,5
Metalleinführung möglich 1	Ja
Einführung 2	3 x Durchgangsbohrung ohne Leitungseinführung
Einführung 2	Ø 25 mm
Metalleinführung möglich 2	Ja
Einführungen Einbaumöglichkeiten/Seite	Gr.2: 3x M25 (A+B+D)
Tragschiene	35 x 50 mm (1x)
Tragschiene Zoll	1,38 x 1,97 " (1x)
Klemmen Typ 1	5 x WAGO 2002-1301 3-Leiter 2,5 mm² grau
Klemmen PE Typ 1	1 x WAGO 2002-1307 3-Leiter 2,5 mm² grün-gelb
Klemmen Hinweis	Anschlussquerschnitte siehe Herstellerdatenblatt

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



8118/2.
Gehäuse Gr. 2

Zubehör

Kabelverschraubung aus Kunststoff		Art. Nr.
	8161/7-M25-1707, Ex e Kunststoff, M25 x 1,5, Kabel-Außendurchmesser 7 – 17 mm Losgröße 50 Stück	239157

8118/122-504-2 Art. Nr. 202995

Verschlussstopfen

Art. Nr.



8290/3-M25
Kunststoff, M25 x 1,5
Losgröße 100 Stück

285774

Messingplatte mit Gewinde

Art. Nr.




8118 Gr. 1, Platte 37 x 30 mm [1,46 x 1,18 "]
1 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (links)
einbaubar in Gehäuse Gr. 1, Gr. 2 und Gr. 3

168913




8118 Gr. 1, Platte 37 x 30 mm [1,46 x 1,18 "]
1 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (rechts)
einbaubar in Gehäuse Gr. 1, Gr. 2 und Gr. 3

168914




8118 Gr. 2, Platte 56 x 40 mm [2,2 x 1,57 "]
2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (rechts)
einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3

244072



8118 Gr. 2, Platte 56 x 40 mm [2,2 x 1,57 "]
1 x M25 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (links)
einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3

211341




8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "]
2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3

168915


8118 Gr. 3/B, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "]
2 x M20 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3

244075




8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "]
1 x M20 x 1,5 + 1 x M10 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3

211342



8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "]
2 x M25 x 1,5 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3

168916



8118 Gr. 3, Platte 74 x 40 mm [2,91 x 1,57 "]
1 x M25 x 1,5 + 1 x M10 mit M4 PE-Anschluss (mittig)
einbaubar in Gehäuse Gr. 2 und Gr. 3

211343

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.