# Befehls- und Meldegeräte

## Fußschalter



## Ex GFI Art. Nr. 240446



- · Gehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet
- · 1-pedalig
- · Mit oder ohne Schutzhaube lieferbar
- Ergonmische Pedalform
- · Breite Haubenöffnungsweite
- · Mit Anschlussraum

## WebCode GFIA



Ex Fußschalter werden an allen Maschinen und Anlagen eingesetzt, bei denen eine Betätigung von Hand nicht möglich oder sinvoll ist. Alle Ex Fußschalter der Reihe Ex GFS sind mit einer Schutzhaube gegen unbeabsichtiges Betätigen durch herabfallende Gegenstände geschützt.

#### **Technische Daten**

Explosionsschutz	
Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEx
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 15 ATEX 1010
ATEX Gasexplosionsschutz	
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 15 ATEX 1010
ATEX Staubexplosionsschutz	
Elektrische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung DC	230 V
Bemessungsbetriebsspannung AC (gleiches Potential)	500 V
Bemessungsbetriebsspannung AC (ungleiches Potential)	250 V
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Elektrische Lebensdauer	max. 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer	max. 10 <sup>6</sup> Schaltspiele
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	4 kV
Kurzschlussschutz max.	5 A
Auslösecharakteristik	gL/gG
Schaltfunktion	Schleichschaltglied
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-40 °C +70 °C (für T6)
Mechanische Daten	
Ausführung	Ohne Schutzhaube
Schutzart IP (IEC 60529)	IP66/IP67
Gehäusematerial	korrosionsbeständiges Aluminium, pulverbeschichtet

# Befehls- und Meldegeräte


## Fußschalter



## Ex GFI Art. Nr. 240446

Mechanische Daten	
Gehäuse Farbe	ähnlich RAL 7016
Deckelmaterial	korrosionsbeständiges Aluminium, pulverbeschichtet
Kontaktmaterial	Silber-Nickel
Anschlussquerschnitt eindrähtig	0.75 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt feindrähtig	0.75 – 2.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Öffner	1
Zwangsöffnung	Ja
Anzahl der Schließer	1
Betätiger	Pedal
Klemmbereich	4 13 mm
Art der Anschlussleitung	feindrähtig
	eindrähtig
Kontakte	1 Öffner + 1 Schließer
Verpackungseinheit	1
Gewicht	1,2 kg
Gewicht	2,65 lb
Montage / Installation	·
Anschluss	Leitungseinführung 8161 1xM20x1,5
Komponenten	
Kabelverschraubungen	1 x M20 Ø 4 – 13 mm
Material Kabelverschraubungen	Kunststoff schwarz

#### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.