



DynaVision Programmable Xtreme SON

HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars en om de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke soort verlichtingsmanagementoplossing.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Operationele temperatuur	
Ingangsspanning	208-240-277 V	Omgevingstemperatuurbereik	-30 °C t/m 55 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA	Dimbaarheid en regelsystemen	
Duur aanloopstroom	0,47 ms	Lichtregeling	PROG
Ingangsstroom (nom.)	0.53 A		
Piek aanloopstroom (nom.)	52 A	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	5	Behuizing	Q
Bedrading		Keurmerken en classificaties	
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m	Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Connectortype	WAGO serie 804	Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]

DynaVision Programmable Xtreme SON

Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	871829166928900
Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
Bestelcode	66928900

Lokale code	DVPROGXT100SONQ
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913700693566
Volledige productnaam	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V
EAN/UPC - Case	8718291669296

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

