



DynaVision Programmable Xtreme SON

HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars en om de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke soort verlichtingsmanagementoplossing.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Operationele temperatuur	
Ingangsspanning	208-240-277 V	Omgevingstemperatuurbereik	-30 °C t/m 50 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Dimbaarheid en regelsystemen	
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA	Lichtregeling	PROG
Duur aanloopstroom	0,47 ms	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Ingangsstroom (nom.)	0,77 A	Behuizing	C1
Piek aanloopstroom (nom.)	52 A	Keurmerken en classificaties	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	5	Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
Bedrading		Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m		
Connectortype	WAGO serie 804		

DynaVision Programmable Xtreme SON

	worden indien zij relevant zijn voor het product.]
Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC-certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	871829121226300
Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V

Bestelcode	21226300
Lokale code	DVPROGXT150SON
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913700678866
Volledige productnaam	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V
EAN/UPC - Case	8718291212270

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

