



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	RX7S [RX7s]	92	
Gebruiksstand	P45 [Parallel ±45° of horizontaal (HOR)]		
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere		
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]	Energieverbruik	71,5 W
Lichtstroom	5.450 lm	Spanning (nom.)	90 V
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Spanning (nom.)	90 V
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366		
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W		
		Dimbaarheid en regelsystemen	
		Dimbaar	Nee
		Eigenschappen behuizing en afmetingen	
		Lampafwerking	Helder
		Lampvorm	T22 [T 22 mm]

MASTERC colour CDM-TD

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	72 kWh
EPREL-registratienummer	473339
Productgegevens	
Full EOC	871150020002015
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12



Maatschets



Bestelcode	20002015
Lokale code	CDMTD70W942
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	928084705133
Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
EAN/UPC - Case	8711500200037

Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERColour CDM-TD

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

