



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	2.460 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	140,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	17,5 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Overeenkomstig vermogen	150 W

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,9
Spanning (nom.)	220-240 V

Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	102 °C

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	Linear

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Geschikt voor accentverlichting	Nee
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	397597
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
EyeComfort	Ja

CorePro LEDlinear MV

Productgegevens	
Full EOC	871869964673800
Productnaam voor bestelling	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Bestelcode	64673800
Lokale code	64673800
Numerator - Aantal per pak	1


Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002016602
Volledige productnaam	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
EAN/UPC - Case	8718699646745

Maatschets




Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830




Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830




Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

