



HF-SELECTALUME II TL5

HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II is de meest economische, betrouwbare, slanke en betaalbare fluorescentieoplossing, met een zeer onderscheidende technologie voor energiebesparing, systeemflexibiliteit en weergaloze prestaties. De kostenbesparende HF-Selectalume II heeft een robuust ontwerp dat voldoet aan alle relevante internationale veiligheids- en prestatienormen. De HF-Selectalume II is bestemd voor gebruik met binnenverlichtingsarmaturen zoals spots, downlights en inbouwarmaturen die vooral worden toegepast in kantoren, winkels, industrie, hotels, restaurants en andere toepassingen waar regelapparatuur wordt geïnstalleerd met incidentele Aan/Uit-schakelactiviteit

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens		T-behuizing maximaal (max.)	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	75 °C	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Behuizing	
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA	L 280x30x21	
Duur aanloopstroom	0,38 ms	Keurmerken en classificaties	
Aanloopstroom (max.)	28 A	Beschermingsklasse	
Bedrading		IP20 [Bescherming tegen vingers]	
Connectortype ingangsaansluitingen	WAGO 744 connector	Energierendement-index	
Connectortype uitgangsaansluitingen	WAGO 744 connector [Geschikt voor handmatige bedrading]	A2 BAT	
Operationele temperatuur		Keurmerken	
Omgevingstemperatuurbereik	-15 °C t/m 50 °C	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CCC-certificaat C-Tick-certificaat PSB-certificering	
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C	TISI-markering SIRM-goedkeuring CB-certificaat CCC-certificaat VDE-EMV-certificaat	
Productgegevens		Full EOC	
		872790090562500	
		Productnaam voor bestelling	
		HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	

HF-SELECTALUME II TL5

Bestelcode	90562500
Lokale code	HFS254TL5
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913713033766

Volledige productnaam	HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Case	8727900905625



Maatschets

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz	4,1 mm	21,5 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

