



DynaVision Programmable Xtreme SON

HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V

Zeer betrouwbare en flexibele elektronische VSA-units voor SON-lampen. ontworpen om te besparen op energiekosten via geïntegreerde regelaars en om de onderhoudskosten te beperken dankzij de levensduur tot 100.000 uur en de ingebouwde bliksembescherming. De DynaVision DALI Programmable productfamilie is de perfecte basis voor elke soort verlichtingsmanagementoplossing.

Product gegevens


Bedrijfs- en elektrische gegevens		Operationele temperatuur	
Ingangsspanning	208-240-277 V	Omgevingstemperatuurbereik	-30 °C t/m 55 °C
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz		
Aardlekstroom (max.)	0,7 mA	Dimbaarheid en regelsystemen	
Duur aanloopstroom	0,24 ms	Lichtregeling	PROG
Ingangsstroom (nom.)	0,39 A		
Piek aanloopstroom (nom.)	28 A	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	11	Behuizing	Q
Bedrading			
Kabellengte van apparaat tot lamp	10 m	Keurmerken en classificaties	
Connectortype	WAGO serie 804	Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL
		Veiligheidsnorm	IEC 607, 609, 926, 928 [Er bestaat geen norm voor VSA's voor HID-lampen. Eisen in deze normen dienen gebruikt te worden indien zij relevant zijn voor het product.]

DynaVision Programmable Xtreme SON

Milieunorm	ISO 14001
Keurmerken	F-markering CE-markering ENEC- certificaat VDE-EMV-certificaat
Productgegevens	
Full EOC	871829166926500
Productnaam voor bestelling	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V
Bestelcode	66926500

Lokale code	DVPROGXT70SONQ
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	913700693466
Volledige productnaam	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V
EAN/UPC - Case	8718291669272

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

