



TL-D Blacklight Blue

TL-D 18W BLB 1SL/25

TL-D/O8 Blacklight Blue-lampen zijn lagedrukkwikdampfluorescentielampen. Ze hebben een binnenballon die is bedekt met een fluorescentiepoeder dat langgolelige UV-straling produceert voor het opwekken van de luminescentie.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	5.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	108 [08 lead free glass]
Kleuraanduiding	Blacklight Blue
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	18 W
Lampstroom (nom.)	0,36 A
Spanning (nom.)	59 V
Spanning (nom.)	59 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T26 [T 26 mm]


Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	5,0 mg
UV	
UV-A-straling 100 uur (IEC)	3,9 W
Productgegevens	
Full EOC	87115009511340
Productnaam voor bestelling	TL-D 18W BLB 1SL/25
Bestelcode	95111340
Lokale code	TLD18W108
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	928048010805
Volledige productnaam	TL-D 18W BLB 1SL/25
EAN/UPC - Case	8711500951120

TL-D Blacklight Blue

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 18W BLB 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 18W BLB 1SL/25

