



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
Accessoirekleur	Aluminium	EAN/UPC - Product	8711559381091
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Bestelcode	38109100
Totale lengte	4.000 mm	Lokale code	RCS750400AL
Keurmerken en classificaties		Numerator - Aantal per pak	1
Beschermingsklasse	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I	Materiaalnummer (12NC)	910500188715
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Volledige productnaam	RCS750 3C L4000 ALU (XTS4400-1)
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711559381091
Full EOC	871155938109100	Beschrijving lokale code	RCS750400AL

3-fasen rail RCS750

Maatschets

