



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
Accessoirekleur	Aluminium
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	3.000 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Productgegevens	
Full EOC	871155938108400

Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
EAN/UPC - Product	8711559381084
Bestelcode	38108400
Lokale code	RCS750300AL
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910500188615
Volledige productnaam	RCS750 3C L3000 ALU (XTS4300-1)
EAN/UPC - Case	8711559381084
Beschrijving lokale code	RCS750300AL

3-fasen rail RCS750

Maatschets

