



Maxos accessoires

9MX056 CBA BK

Kettingbeugel, verstelbaar

Het draaibare koppelstuk – een veelzijdige mechanische koppeling – voor de Maxos TL-D en TL5 maakt variabele hoeken tussen de lijnen mogelijk. De minimumhoek bedraagt 45 graden. Dankzij zijn aantrekkelijke vormgeving kan het uitstekend worden toegepast in winkels, scholen en musea. Maximaal vier lichtlijnen kunnen met één koppelstuk aan elkaar worden gekoppeld. De buitenkant is gemaakt van kunststof, met een witte of zilverkleurige afwerking; steunelementen aan de binnenkant zijn van staal. Op het draaibare koppelstuk kunnen desgewenst lichtsensoren, luidsprekers e.d. worden aangesloten. Het wordt geleverd met een instelbare beugel inclusief een 1,25 meter lange, stalen draadpendel. Per draagprofiel is één speciaal aansluitstuk (9MX056 CP-SD WH/SI) nodig om het profiel aan te sluiten op het draaibare koppelstuk. Elektrische componenten voor de doorvoerbedrading dienen zo nodig besteld te worden.

Product gegevens

Algemene informatie		Productnaam voor bestelling	9MX056 CBA BK
Accessoirekleur	Zwart	Bestelcode	25202200
Code productfamilie	9MX056 [ACC MAXOS]	Lokale code	9MX056CBABL
Keurmerken en classificaties		Numerator - Aantal per pak	1
Beschermingsklasse	-	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Beschermingsklasse IEC	-	Materiaalnummer (12NC)	910629113626
Productgegevens		Volledige productnaam	9MX056 CBA BK
Full EOC	403073225202200	EAN/UPC - Case	4030732252022