



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
Accessoirekleur	Aluminium	EAN/UPC - Product	8711559381077
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Bestelcode	38107700
Totale lengte	2.000 mm	Lokale code	RCS750200AL
Keurmerken en classificaties		Numerator - Aantal per pak	1
Beschermingsklasse	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I	Materiaalnummer (12NC)	910500188515
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Volledige productnaam	RCS750 3C L2000 ALU (XTS4200-1)
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711559381077
Full EOC	871155938107700	Beschrijving lokale code	RCS750200AL

3-fasen rail RCS750

Maatschets

