



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
Accessoirekleur	Wit
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	2.000 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Productgegevens	
Full EOC	871155938111400

Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
EAN/UPC - Product	8711559381114
Bestelcode	38111400
Lokale code	RCS750200W
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910500188915
Volledige productnaam	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
EAN/UPC - Case	8711559381114
Beschrijving lokale code	RCS750200W

3-fasen rail RCS750

Maatschets

