



3-fasen rail RCS750

RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		Productnaam voor bestelling	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Accessoirekleur	Zwart	Bestelcode	79852300
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Lokale code	RCS750200BK
Totale lengte	2.000 mm	Numerator - Aantal per pak	1
Keurmerken en classificaties		Numerator - Dozen per buitendoos	1
Beschermingsklasse	IP 30 [Bescherming tegen gereedschap]	Materiaalnummer (12NC)	910930013318
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I	Volledige productnaam	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	EAN/UPC - Case	8711559798523
Productgegevens		Beschrijving lokale code	RCS750200BK
Full EOC	871155979852300		

3-fasen rail RCS750

Maatschets

