



Ledinaire Waterdicht

WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200

Ledinaire Waterdicht, 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Symmetrisch, Opaal, IP66, IK08, TW1

De reeks Ledinaire waterproof (WT060) bevat een selectie van populaire gebruiksklare, waterdichte LED-balken, die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar. Ledinaire maakt een snelle en eenvoudige installatie mogelijk, met de optie voor doorvoerbedrading.

Product gegevens

Algemene informatie		Bundelspreiding armatuur	
Lamptype	LED	120°	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Unified Glare Rating (UGR)	
Aantal VSA's	1 unit	26	
Waardeschaal	Goed	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Doorvoerbedrading	Doorvoerbedrading, 1 fase	Ingangsspanning	
Lichtbron vervangbaar	Nee	220 tot 240 V	
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	
Lichtstroom	3.600 lm	50 of 60 Hz	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Ingangsfrequentie	
Lichtrendement (nominiaal)	120 lm/W	50 of 60 Hz	
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aanloopstroom	
Flikkerwaarde (PstLM)	1	2,9 A	
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	1,6	Aanlooptijd inschakelpiek	
Bundelhoek van lichtbron	120 graden	0,103 ms	
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Energieverbruik	
Optiektype	Symmetrisch	30 W	
		Arbeidsfactor	
		0.9	
		Aansluiting	
		3-polige aansluitunit	
		Kabel	
		-	
		Aantal producten op MCB van 16 A type B	
		10	
		Operationele temperatuur	
		Omgevingstemperatuurbereik	
		-20 tot +45 °C	

Ledinaire Waterdicht

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (AAN/UIT)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Grijs
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.258 mm
Totale breedte	69 mm
Totale hoogte	59 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	59 x 69 x 1258 mm

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	-
Garantieperiode	3 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	<5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%


Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	7,5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	75
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	70

Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens	
Full EOC	871016336010299
Productnaam voor bestelling	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
Bestelcode	36010299
Lokale code	36010299
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	911401876780
Volledige productnaam	WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200
EAN/UPC - Case	8710163360225



Maatschets



Ledinaire Waterdicht

