



3-fasen rail RCS750

RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)

3-fasen spanningsrail

Het RCS750 3-fasen railsysteem bestaat uit een massieve aluminiumrail in lengtes van 1, 2, 3 en 4 meter met vier gescheiden koperen geleiders. Je kan moeiteloos elke gewenste configuratie creëren: horizontaal of verticaal, op of in het plafond, op muren of op vrijstaande panelen. Het systeem kan ook gependeld worden gebruikt. Armaturen hebben een eigen voeding en kunnen apart worden in- en uitgeschakeld. Armaturen kunnen eenvoudig verplaatst worden als je verlichting of presentatie wilt wijzigen. Op deze manier kan je een multifunctioneel railsysteem creëren voor accentverlichting en voor hangend reclame- of decoratiemateriaal. Er zijn diverse accessoires en montagematerialen verkrijgbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		Productnaam voor bestelling	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)
Accessoirekleur	Wit	EAN/UPC - Product	8711559149820
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Bestelcode	14982000
Totale lengte	3.000 mm	Lokale code	RBS7503CL3000W
Keurmerken en classificaties		Numerator - Aantal per pak	1
Beschermingsklasse	IP30 [Bescherming tegen gereedschap]	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I	Materiaalnummer (12NC)	910930009318
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Volledige productnaam	RBS750 3C L3000 WH (XTSF4300-3)
Productgegevens		EAN/UPC - Case	8711559149820
Full EOC	871155914982000	Beschrijving lokale code	RBS7503CL3000W

3-fasen rail RCS750

Maatschets

