



Ledinaire Schijnwerper

BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE

Ledinaire Schijnwerper, 200 W, 24000 lm, 4000 K, CRI80, Symmetrische brede bundel, IP65

Deze Ledinaire schijnwerperreeks bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips voor een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat je nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	
Lamptype	LED	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Type optische lichtkap/lens	Glas
Aantal VSA's	1 unit	Bundelspreiding armatuur	110° x 110°
Type lichtbron	-	Optiektype buiten	Symmetrische brede bundel
Lamptype	LED	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Lichtstroom	24.000 lm	Aanankelijk energiegebruik CLO	- W
Standaard kantelhoek opzetmontage	-	Average CLO power consumption	200 W
Standaard kantelhoek opschuifmontage	-	Totale opgenomen vermogen CLO	- W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Aanloopstroom	4,38 A
Lichtrendement (nominaal)	120 lm/W	Aanlooptijd inschakelpiek	0,0284 ms
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Energieverbruik	200 W
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Arbeidsfactor	0.95

Ledinaire Schijnwerper

Aansluiting	Vrije kabeluiteinden/draden
Kabel	Kabel 2,0 m zonder stekker
Aantal producten op MCB van 16 A type B	11

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-25 tot +40 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (AAN/UIT)
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat
Materiaal optiek	Glas
Materiaal optische lichtkap/lens	Gehard glas
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Grijs
Bevestigingsvoorziening	Verstelbare montagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	Plat
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	336 mm
Totale breedte	482 mm
Totale hoogte	37,7 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,112 m²
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	38 x 482 x 336 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 4 kV, differentiële modus en 4 kV normale modus
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	-

CE-markering	Ja
ENEC-markering	-
Garantieperiode	3 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.380, 0.380) SDCM <5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	80

Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing

Productgegevens

Full EOC	871951453349399
Productnaam voor bestelling	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE
Bestelcode	53349399
Lokale code	53349399
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnummer (12NC)	911401858483
Volledige productnaam	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE
EAN/UPC - Case	8719514533738



Ledinaire Schijnwerper

Maatschets

