



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K,
Draadloos, Interact Ready, UGR19

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.


Product gegevens

Algemene informatie		Optiektype	
Lamptype	LED	Bundelspreiding armatuur	Lichthoek 90°
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Unified Glare Rating (UGR)	90°
Aantal VSA's	1 unit		19
Connectiviteit	Interact Ready	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Waardeschaal	Beter	Ingangsspanning	220-240 V
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Lichtstroom	3.600 lm	Aanloopstroom	4,8 A
Verzadigd rood (R9)	<50	Aanlooptijd inschakelpiek	0,056 ms
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Energieverbruik	28,5 W
Lichtrendement (nominiaal)	125 lm/W	Arbeidsfactor	0.9
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Kabel	-
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Aantal producten op MCB van 16 A type B	50
Kleur lichtbron	840 neutraalwit		


CoreLine Panel

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Draadloze driver, InterAct System Ready
Bedieningsinterface	Draadloos
Constance lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation material	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Diamant
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	70 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	70 x 595 x 595 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Maatschets



Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951495367300
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC
Bestelcode	95367300
Lokale code	95367300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	911401858084
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 OC
EAN/UPC - Case	8719514953673



CoreLine Panel

