



CoreLine Tempo klein gen2

BVP111 LED73-4S/740 OFA52

CoreLine Tempo klein gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisch, IP66

CoreLine Tempo Small gen2 maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken schijnwerpers van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor conventionele technologieën en HID-lampen van 70 W en 100 W. Het CoreLine Tempo Small gen2-assortiment biedt 2 lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals 2 asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie van deze LED-schijnwerper is eenvoudig dankzij de U-vormige universele uithouder en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale schijnwerperoplossing voor industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Type lichtbron	LED73 [LED module 7300 lm]
Lamptype	LED
Waardeschaal	Beter
Code productfamilie	BVP111 [Coreline tempo small gen2]
Gegevens lichttechniek	
Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0

Lichtstroom	6.278 lm
Standaard kantelhoek opzetmontage	0°
Standaard kantelhoek opschuifmontage	0°
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (nominaal)	145 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	70
Kleur lichtbron	740 neutraalwit
Type optische lichtkap/lens	Plat glas
Bundelspreiding armatuur	60° x 120°
Optiektype buiten	Asymmetrisch

CoreLine Tempo klein gen2

Bedrijfs- en elektrische gegevens		Sustainability rating	
Ingangsspanning	220 tot 240 V	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	CE-markering	Ja
Aanloopstroom	18 A	ENEC-markering	ENEC-markering
Aanlooptijd inschakelpiek	0,3 ms	Garantieperiode	5 jaar
Energieverbruik	43 W	Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Arbeidsfactor	0.9	EU RoHS-conform	Ja
Aansluiting	Externe connector	Initiële prestaties (conform IEC)	
Kabel	Kabel 1,0 m met 3-polige Wieland/ Adels-compatibele stekker	Tolerantie lichtstroom	+/-7%
Aantal producten op MCB van 16 A type B	30	Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.434, 0.403) SDCM <5
Operationele temperatuur		Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Omgevingstemperatuurbereik	-40 tot +45 °C	Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2
Dimbaarheid en regelsystemen		Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Dimbaar	Nee	Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 75.000 uur	10 %
Driver/VSA	Voedingsunit (AAN/UIT)	Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediane levensduur van 100.000 uur	10 %
Constance lichtopbrengst	Nee	Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L80
Eigenschappen behuizing en afmetingen		Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
Materiaal behuizing	Aluminium	Toepassingsomstandigheden	
Reflectormateriaal	-	Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Materiaal optiek	Polycarbonaat	Productgegevens	
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas	Full EOC	872016955682900
Fixation material	Aluminium	Productnaam voor bestelling	BVP111 LED73-4S/740 OFA52
Kleur behuizing	Grijs	Bestelcode	55682900
Bevestigingsvoorziening	Wandmontagebeugel	Lokale code	55682900
Vorm optische lichtkap/lens	Plat	Numerator - Aantal per pak	1
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder	Numerator - Dozen per buitendoos	1
Totale lengte	286,9 mm	Materiaalnummer (12NC)	912300060469
Totale breedte	211,5 mm	Volledige productnaam	BVP111 LED73-4S/740 OFA52
Totale hoogte	64 mm	EAN/UPC - Case	8720169556829
Windbelastbaar oppervlak	0,02 m²		
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	64 x 212 x 287 mm		
Keurmerken en classificaties			
Beschermingsklasse	IP66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]		
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]		
Surge Protection (Common/Differential)	Piekspanningsbeveiliging armatuur tot 6 kV, differentiële modus en 8 kV normale modus		



CoreLine Tempo klein gen2

Maatschets

