



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 1200 lm, 3000 K, IP20/44

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie		Ingangsfrequentie		50 or 60 Hz
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Aanloopstroom	3,85 A	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Energieverbruik	12 W	
Gegevens lichttechniek		Arbeidsfactor	0.9	
Lichtstroom	1.200 lm	Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Aantal producten op MCB van 16 A type B	74	
Lichtrendement (nominaal)	100 lm/W	Operationele temperatuur		
Kleurweergave-index (CRI)	80	Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C	
Flikkerwaarde (PstLM)	0,7	Dimbaarheid en regelsystemen		
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Dimbaar	Nee	
Kleur lichtbron	830 warmwit	Driver/VSA	Voedingsunit (AAN/UIT)	
Optiektype	Lichthoek 110°	Constance lichtopbrengst	Nee	
Bundelspreiding armatuur	110°	Eigenschappen behuizing en afmetingen		
Unified Glare Rating (UGR)	28	Materiaal behuizing	Metaal-kunststof	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Reflectormateriaal	-	
Ingangsspanning	220 tot 240 V			

Ledinaire SlimDownlight

Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	175 mm
Totale breedte	175 mm
Totale hoogte	45 mm
Totale diameter	175 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	45 x 175 x 175 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
Garantieperiode	3 jaar
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.44, 0.403) SDCM≤5

Tolerantie energieverbruik	+/-10%
----------------------------	--------

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	L65 50.000 uur
---	-------------------

Productgegevens


Full EOC	871951446427800
Productnaam voor bestelling	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
Bestelcode	46427800
Lokale code	46427800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnummer (12NC)	929003250532
Volledige productnaam	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD
EAN/UPC - Case	8719514464285




Maatschets



Fotometrische gegevens



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD



Light Distribution Diagram

