



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, UGR19, Wieland

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.

Product gegevens

Algemene informatie		Bundelspreiding armatuur	
Lamptype	LED	Unified Glare Rating (UGR)	19
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Aantal VSA's	1 unit	Ingangsspanning	220-240 V
Waardeschaal	Beter	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Aanloopstroom	16 A
Lichtstroom	3.600 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	0,2 ms
Verzadigd rood (R9)	<50	Energieverbruik	28,5 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Arbeidsfactor	0.9
Lichtrendement (nominaal)	125 lm/W	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Kabel	-
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Aantal producten op MCB van 16 A type B	21
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4		
Kleur lichtbron	840 neutraalwit		
Optiektype	Lichthoek 90°		



CoreLine Panel

Bedrading	
Connectortype	Wieland
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +40 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (AAN/UIT)
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Diamant
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	62 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	62 x 595 x 595 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar

Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja
Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951495023800
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3
Bestelcode	95023800
Lokale code	95023800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	911401842984
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC W3
EAN/UPC - Case	8719514950238



Maatschets



CoreLine Panel

