



CoreLine FWC LED

BWC120 LED18-/830 PSU II BK

SECURITY LED 120, LED module 1800 lm, Voedingsunit (AAN/UIT)

Voel je veilig met deze energiezuinige, aan de wand gemonteerde beveiligingsarmatuur. De plaatsing van de LED en de behuizing zorgen voor een uitstekende lichtverdeling voor lagere verlichtingsniveaus op wanden, in gangen en de omringende omgeving.

Product gegevens

Keurmerken en classificaties		EU RoHS-conform	
Type lichtbron	LED18 [LED module 1800 lm]	Ja	
Lampvoet	- [-]	Waardeschaal	
Lichtbron vervangbaar	Ja	Goed	
CE-markering	Ja	Keurmerken en classificaties	
Aantal VSA's	1 unit	Beschermingsklasse	IP54 [Bescherming tegen stofophoping, spatwaterdicht]
Driver/VSA inbegrepen	Ja	IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Fotocel	-	Surge Protection (Common/Differential)	Philips standaard beschermingsniveau tegen schakelpieken
Opmerkingen:	* Bij extreme omgevingstemperaturen kan de armatuur automatisch dimmen om onderdelen te beschermen	Sustainability rating	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 5 s	Toepassingsomstandigheden	
Lamptype	LED	Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Garantieperiode	5 jaar	Gegevens lichttechniek	
Code productfamilie	BWC120 [SECURITY LED 120]	Lichtvervuiling naar boven (ULR)	0,08
Lamptype	LED	Lichtstroom	1.336 lm
ENEC-markering	ENEC-markering	Standaard kantelhoek opzetmontage	0°

CoreLine FWC LED

Standaard kantenhoek opschuifmontage	0°
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	95 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	>80
Bundelhoek van lichtbron	120 graden
Kleur lichtbron	830 warmwit
Optiektype	-
Type optische lichtkap/lens	Opalen bowl/lichtkap
Bundelspreiding armatuur	180°
Optiektype buiten	Symmetrisch

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsspanning	200-220 V
Aanloopstroom	5 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,05 ms
Energieverbruik	14 W
Arbeidsfactor	0.95
Aansluiting	3-polig schroefaansluitblok
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	50

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-40 tot +50 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Voedingsunit (AAN/UIT)
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Acrylonitril-styreenacrylaat
Reflectormateriaal	-
Materiaal optiek	-
Materiaal optische lichtkap/lens	UV-gestabiliseerde polycarbonaat lichtkap

Fixation material	Polyamide
Kleur behuizing	Zwart
Bevestigingsvoorziening	Wandmontagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	Gebogen
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	282 mm
Totale breedte	178 mm
Totale hoogte	134 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,06 m²
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	134 x 178 x 282 mm

Initiële prestaties (conform IEC)

Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <3
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	1 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L70

Productgegevens

Full EOC	871829185195099
Productnaam voor bestelling	BWC120 LED18-/830 PSU II BK
Bestelcode	85195099
Lokale code	BWC120L1883IIB
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
Materiaalnummer (12NC)	910500454104
Volledige productnaam	BWC120 LED18-/830 PSU II BK
EAN/UPC - Case	8718291852032

Maatschets



