



GreenSpace 2 DN460B/DN461B/ DN470B/DN471B

DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B, D200 mm, 2900 lm, 3000 K, Hoogglanzende reflector, IP20, ELP3h

Klanten streven naar de ideale balans tussen hun initiële investering en de kosten van de installatie tijdens zijn levensduur. GreenSpace is een economische en duurzame downlight die gebruikt kan worden ter vervanging van conventionele CFL-downlights in algemene verlichtingstoepassingen. Hij is voorzien van de nieuwste LED-technologie, wat een extreem laag energieverbruik mogelijk maakt, en levert toch een constante lichtopbrengst, stabiele kleurprestaties en een goede kleurweergave. De lange levensduur van het product maakt hem tot een echte ‘installeer en vergeet’-oplossing.

Product gegevens

Keurmerken en classificaties			
Lichtbron vervangbaar	Nee	ENEC-markering	-
CE-markering	Ja	EU RoHS-conform	Ja
Aantal VSA's	1 unit	Waardeschaal	Best
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Keurmerken en classificaties	
Brandbaarheidsmarkering	-	Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
Gloeidraadtest	Temperatuur 750 °C, duur 5 s	IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Garantieperiode	5 jaar	Sustainability rating	Lighting for circularity
Code productfamilie	DN470B [200mm]	Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Lamptype	LED		

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Toepassingsomstandigheden		Reflectormateriaal		Polycarbonaat, aluminium coating
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing	Materiaal optiek		Polycarbonaat
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C	Materiaal optische lichtkap/lens		-
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja	Fixation materiaal		-
		Kleur behuizing		Wit
		Afwerking optische lichtkap/lens		-
		Reflectorafwerking		Hoogglanzende reflector
		Totale hoogte		94 mm
		Totale diameter		216 mm
Initiële prestaties (conform IEC)				
		Aanvankelijke kleurkwaliteit		(0.43, 0.40) SDCM<3
		Tolerantie lichtstroom		+/-10%
		Tolerantie energieverbruik		+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)				
		Uitvalpercentage driver na 5.000 uur		1 %
		Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur		5 %
		Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur		L90
		Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur		L80
Productgegevens				
		Full EOC		871869994591600
		Productnaam voor bestelling		DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P
		Bestelcode		94591600
		Lokale code		94591600
		Numerator - Aantal per pak		1
		Numerator - Dozen per buitendoos		1
		Materiaalnummer (12NC)		912500101322
		Volledige productnaam		DN470B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P
		EAN/UPC - Case		8718699945916

GreenSpace 2 DN460B/DN461B/DN470B/DN471B

Maatschets

