



# LuxSpace Accent Performance Elbow

**RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB WH**

LuxSpace Accent Performance Elbow, D155 mm, 3900 lm, 3000 K, CRI90, Brede bundel, Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent, Wit, IP20

Dankzij LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu profiteren van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken in een verfijnd en neutraal productontwerp. LuxSpace Accent is krachtig en discreet en combineert een hoge lichtstroom met een compacte vorm. Ontwerp en installatie zijn eenvoudig dankzij de kleine dimensies. Het uitvoeren van onderhoud en upgrades van de optieken gaat snel en kan gereedschapsloos plaatsvinden. LuxSpace Accent Performance Elbow spots zijn gecertificeerd voor Circular Lighting en bieden meerdere opties voor systeemintegratie en dimbaarheid, ze kunnen zowel bedraad als draadloos worden geleverd. Met LuxSpace Accent Performance Elbow kunnen spotjes 360 graden worden geroteerd en uit het plafond worden geroteerd voor de ultieme flexibiliteit bij het richten van het licht. Er zijn FreshFood LED-recepten beschikbaar die de houdbaarheid verlengen en de presentatie van het voedsel verbeteren, waarmee voedselverspilling wordt verkleind en de verkoop omhooggaat. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

# LuxSpace Accent Performance Elbow

## Waarschuwingen en veiligheid

- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% bij gebruik van een frontglas
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoel
- Bij onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten handbereik worden geïnstalleerd. Het product manipuleren wanneer het heet is kan alleen met een geïsoleerde handschoen

## Product gegevens

| Keurmerken en classificaties |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Lichtbron vervangbaar        | Nee                                            |
| CE-markering                 | Ja                                             |
| Aantal VSA's                 | 1 unit                                         |
| Driver/VSA inbegrepen        | Ja                                             |
| Brandbaarheidsmarkering      | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| Gloeidraadtest               | Temperatuur 650 °C, duur 5 s                   |
| Garantieperiode              | 5 jaar                                         |
| Code productfamilie          | RS782B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]     |
| Lamptype                     | LED                                            |
| ENEC-markering               | ENEC-markering                                 |
| EU RoHS-conform              | Ja                                             |
| Waardeschaal                 | Best                                           |

### Keurmerken en classificaties

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Beschermingsklasse     | IP 20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie       | IK02 [0,2 J standaard]            |
| Sustainability rating  | Lighting for circularity          |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II              |

### Toepassingsomstandigheden

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Prestaties bij omgevingstemperatuur T <sub>a</sub> | 25 °C               |
| Maximaal dimniveau                                 | Niet van toepassing |
| Geschikt voor willekeurige schakeling              | Ja                  |

### Gegevens lichttechniek

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Lichtstroom                          | 3.900 lm                   |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                     |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)      | 121 lm/W                   |
| Kleurweergave-index (CRI)            | ≥90                        |
| Bundelhoek van lichtbron             | 120 graden                 |
| Kleur lichtbron                      | Eersteklas wit met CRI ≥90 |
| Optiektype                           | Brede bundel               |
| Bundelspreiding armatuur             | 36°                        |
| Unified Glare Rating (UGR)           | Not applicable             |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Ingangsfrequentie | 50 to 60 Hz |
|-------------------|-------------|

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Ingangsspanning                         | 220 tot 240 V                      |
| Aanvankelijk energiegebruik CLO         | - W                                |
| Average CLO power consumption           | - W                                |
| Aanloopstroom                           | 12,6 A                             |
| Aanlooptijd inschakelpiek               | 254 ms                             |
| Energieverbruik                         | 32 W                               |
| Arbeidsfactor                           | 0.9                                |
| Aansluiting                             | Insteekconnector en trekontlasting |
| Kabel                                   | -                                  |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 43                                 |

### Operationele temperatuur

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuurbereik | 0 tot +35 °C |
|----------------------------|--------------|

### Dimbaarheid en regelsystemen

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Dimbaar                  | Nee                            |
| Driver/VSA               | Externe voedingsunit (aan/uit) |
| Bedieningsinterface      | -                              |
| Constante lichtopbrengst | Nee                            |

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Materiaal behuizing              | Aluminium                                           |
| Reflectormateriaal               | Aluminium                                           |
| Materiaal optiek                 | Aluminium                                           |
| Materiaal optische lichtkap/lens | -                                                   |
| Fixation material                | -                                                   |
| Kleur behuizing                  | Wit                                                 |
| Afwerking optische lichtkap/lens | -                                                   |
| Reflectorafwerking               | Reflector met een hoog rendement van Perfect Accent |
| Totale hoogte                    | 130 mm                                              |
| Totale diameter                  | 167 mm                                              |

### Initiële prestaties (conform IEC)

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.422, 0.386) SDCM <2 |
| Tolerantie lichtstroom       | +/-10%                 |
| Tolerantie energieverbruik   | +/-10%                 |

## LuxSpace Accent Performance Elbow

### Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan  
nuttige levensduur van 50.000 uur

5 %

Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij  
mediane levensduur van 100.000 uur

5 %

Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur\*  
50.000 uur

L80

### Productgegevens

Full EOC 871869997959100  
Productnaam voor bestelling RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB  
WH

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Bestelcode                       | 97959100                         |
| Lokale code                      | 97959100                         |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                                |
| Materiaalnummer (12NC)           | 910505101645                     |
| Volledige productnaam            | RS782B 39S/PW930 PSU-E HWB<br>WH |
| EAN/UPC - Case                   | 8718699979591                    |

## Maatschets

