


lege behuizing

AKL 1-g



AKL 1-g

lege behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74040101

Afmetingen: 300 x 150 x 132 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP65, polystyreen, $U_i=690V$ AC, $U_i=1000V$ DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

Onderbak: Polystyreen, Deksel: Polystyreen, grijs, Uitbreekmembranen, M20/M25/M32/M40, (46 zijkant)

Meegeleverd toebehoren:

10 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20 afdichtbereik 7 - 12 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen IP66 M25 afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32 afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 dubbele membraaninvoering IP66 M40 afdichtbereik 19 - 28 mm



Naar industrieel product:

<https://www.spelsberg.nl/p/74140101>

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	1000 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	grijs
---------------	-------

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	150 mm
Hoogte:	132 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Koppelbaar:	ja
Type bovendeel:	Deksel

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

[19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set](#)

[56741201 - KF 12 - Klapvenster](#)

[79500101 - AK MPI 1 - montageplaat](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-rail](#)

Cable gland

