

## Flexibele buis

**Buismof Ø 19 mm**

- Geven zonder lijmen een zeer solide verbinding.
- Toepasbaar zowel bij starre buis als bij flexibele buis.

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                  | <b>AT2808</b>      |
| EAN:                                | 8712259003207      |
| Verpakkingshoeveelheid              | 10 x 50 st.        |
| Buis diameter                       | 19 mm              |
| Materiaal                           | Kunststof          |
| Halogeenvrij                        | Nee                |
| Kleur                               | -                  |
| Uitvoering                          | Trekvast           |
| Kwaliteitsklasse                    | -                  |
| Oppervlaktebescherming              | Geen (onbehandeld) |
| Kwaliteit van de oppervlaktecoating | -                  |
| Oppervlakte gepolijst               | Nee                |
| Oppervlak geborsteld                | Ja                 |
| Voor nom. buisdiameter              |                    |
| Tweedelig                           | Ja                 |
| Met inspectieopening en deksel      | Ja                 |
| Deelbaar                            | Ja                 |
| Met sperfunctie                     | Ja                 |
| Type sperfunctie                    | -                  |
| Materiaal afdichting                | -                  |
| Met buitendraad                     | Ja                 |
| Met binnendraad                     | Ja                 |
| Excentrisch                         | Ja                 |
| Verzending                          | 500                |

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen.

Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22.

Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen.

Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton.

Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines.

En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.