

Verbindings-/ reparatielasmoffen

**Reparatielasmof AK2-Fiber**

- Compacte afmetingen: 120 x 95 x 55 mm (LxBxH)
- IP68 waterdicht, conform EN 60529
- Klembereik wartel: Ø 5mm - Ø 10mm
- Borging van de meegevoerde trekantlasting in de doos
- Cassette is geschikt voor SM glasvezel G657A, R = 23 mm
- Geschikt voor 6x ANT en 6x Heatshrink Ø2,4 x 45mm lasbeschermers
- Per stuk verpakt in transparante folie, om doos 5 stuks
- Montage-instructies bijverpakt.
- Halogeenvrij

Artikelnr.:	AT29016
EAN:	8712259297781
Verpakkingshoeveelheid	5 st.
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	-
Afsluitbaar	Nee
Geschikt voor aantal vezels	6
Soort koppeling	Fusie las
Gescheiden compartimenten	Nee
Verzending	5

Ondergrondse Fiber-to-the-Home netwerken breiden zich steeds verder uit. De plannen voor de toekomst zijn in Nederland en de rest van de Europese Unie zeer ambitieus. Hoe meer klantaansluitkabels of buis er komen te liggen, hoe groter de kans dat er tijdens de aanleg of nadien storingen ontstaan door graafwerkzaamheden. Het is dan zaak dat een monteur snel en compact een reparatie kan uitvoeren. Naast het repareren zijn de lasmoffen ook te gebruiken voor het verlengen en/of aansluiten van de klantaansluitkabel of buis. Dit zowel boven als ondergronds. Door het universele karakter van de lasmoffen heeft u de volledige keuzevrijheid ten aanzien van het FttH-concept. Door de overzichtelijke werkvolgorde kan de monteur snel en foutloos zijn werkzaamheden uitvoeren in een compacte mof. De waterdichtheid IP68 is getest volgens EN 60529.