

K25/P25 Toebehoren

**DP25 1-voudig Datapunt Cat.5e crème (RAL 1013)**

- Bestaat uit bodemplaat, kap, RJ45 connectorjack Cat.5e met gereedschapsloze snijcontacten voor datakabelaansluiting, transparante bevestigingsplaat met eenvoudige klikmontage van RJ45 jack, afdekkap met stofkapje en bevestigingsmateriaal.
- Bevestigingsplaat en afdekkap zijn te verdraaien voor zowel horizontale als verticale toepassing, zodat de RJ45 jack en stofkapje altijd in de juiste stand staan.
- Toepassing mogelijk in combinatie met K25/P25 of Z25/F25 koker.
- Open invoer voor platte buis, geen apart invoerstuk nodig. Platte buis invoer aan andere zijde is uit te breken.
- Geïntegreerde aanslag op bodemplaat voor koker en deksel.
- Overlapt het kokerdeksel 5 mm. Zuiver haaks zagen en op maat zagen van deksel is niet nodig.
- Breekpoort in bodemplaat voor achterinvoer van buis Ø 16 mm.

Artikelnr.:	AT5592
EAN:	8712259306742
Lengte	64 mm
Breedte	64 mm
Hoogte	51 mm
Kleur	-
Verpakkingshoeveelheid	10 st.
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
RAL-nummer (vergelijkbaar)	1013
Transparant	Ja
Schakelmateriaalbreedte	
Schakelmateriaalhoogte	
Schakelmateriaaldiepte	
Samenstelling	Basiselement met bovendeel behuizing
Gebruik	Modular-Jack
Draagring	Nee
Met stofbescherming	Ja
Met klapdeksel	Nee
Uitvoerrichting	-
Opdrukveld	Zonder label
Met opdruk	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	
Incl. connectoren	Ja
Geschikt voor aantal connectoren	
Met trekontlasting	Nee
Bussen afgeschermd	Ja
Afgeschermd behuizing	Ja
Kroonsteen	Nee
Met verlichting	Nee

Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP40
Slagvastheid	-
Min. diepte van de inbouwdoos	
Verzending	10