

## Installeren 2.0 Snoeren



### Eca - koppelsnoer verlichting, 2 meter

- Toepasbaar in holle ruimtes
- Onderhoudsvrij volgens EN-IEC 61535
- Voorzien van Attema connectoren

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                            | <b>AT8322.02</b>                  |
| EAN:                                          | 8712259547992                     |
| Verpakkingshoeveelheid                        | 10 st.                            |
| Aantal polen                                  | 3                                 |
| Nom. (meet)spanning                           | 250 V                             |
| Nom. (meet)stroom                             | 16 A                              |
| Beschermingsgraad (IP)                        | IP20                              |
| Vervuilingsgraad                              | 2                                 |
| Halogeenvrij                                  | Nee                               |
| Mantelkleur                                   | Wit                               |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse    | Eca                               |
| Totale lengte                                 | 2000 mm                           |
| Toegekende stootspanning                      | 4 kV                              |
| Kabeldiameter                                 | 7.8 - 7.8 mm                      |
| Mechanische codering                          | Ja                                |
| Kleur behuizing                               | Wit                               |
| Pool-markering                                | L, N, PE                          |
| Kleur codering/contactinzetstuk               | Wit                               |
| Type vergrendeling                            | Geïntegreerd in plug-in connector |
| Vuurbelasting                                 | 0.54 kWh                          |
| Oppervlaktebehandeling contacten              | Vertind                           |
| Doorgangsweerstand                            |                                   |
| Kabeltype                                     | H05VV-F                           |
| Type geconfectioneerde kabel                  | Overig                            |
| Uitvoering zijde 1                            | Contrastekker (female)            |
| Uitvoering zijde 2                            | Stekker                           |
| Geleideruiteindebehandeling                   | Ultrasoon verdichte adereinden    |
| Ontmantellengte                               |                                   |
| Striplengte                                   |                                   |
| Nom. geleiderdoorsnede                        | 1.5 mm <sup>2</sup>               |
| Isolatiedeel continu temperatuurbestendig tot | 90 °C                             |
| Kabel continu temperatuurbestendig tot        | 60 °C                             |
| Max. bedrijfstemperatuur bij de geleider      | 50 °C                             |
| Verzending                                    | 10                                |

Installeren 2.0 is een stekerbaar installatiesysteem gebaseerd op voorbedrade centraal- en kabeldozen in combinatie met prefab gemonteerd schakelmateriaal en een stekerbare groepenkast. Deze onderdelen worden met soepele kabels aangesloten. De installatietijd wordt daardoor sterk bekort ten opzichte van traditioneel installeren, en faalkosten worden tot een minimum beperkt.