


K40 Plintsysteem



Duimnagel-klempug

- Snelle schroefloze montage van basisprofiel op een wand.
- Diameter te boren gat bij massieve gipswanden: 5 mm

Artikelnr.:	AT9118
EAN:	8712259012148
Verpakkingshoeveelheid	100 st.
Ø gatmaat	5 mm
Lengte	35 mm
Kleur	-
Boorgatdiameter	5 mm
Met rand	Ja
Geschikt voor kalkzandsteen	Ja
Geschikt voor cellenbeton	Ja
Geschikt voor beton	Ja
Geschikt voor gasbeton	Ja
Geschikt voor volsteen	Ja
Doorsteekmontage	Nee
Voorsteekmontage	Nee
Afstandsmontage	Nee
Bevestigingsdikte	5 mm
Min. boordiepte	
Materiaal plug	Kunststof
Aandraaivoorziening	Geen
Spijkerschroef meegeleverd	Ja
Penvorm	Spijker
Aansluitdraad metrisch	
Verzending	100

Het K40 plintsysteem heeft een moderne vormgeving en is uitgerust met zeer compact schakelmateriaal dat zich goed leent voor de aanleg van complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het is eenvoudig uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien laat het zich naadloos integreren binnen bestaande systemen. Het systeem is zeer geschikt bij renovatie en wisselende gebruikerseisen. Het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De nuttige opbergruimte voor de bedrading blijft optimaal.

Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.

K40 is geschikt voor installaties 16A/250V~.

Beschermingsgraad: IP40(EN 60529).

Slagvastheid: IK07 (EN 50102).

Minimale temperatuur voor opslag en transport: 5 °C.

Minimale temperatuur bij installatie en gebruik: 5 °C.

Maximale gebruikstemperatuur: + 60 °C.

Compartiment 1: doorsnede 350 mm²;

maximum aantal kabels: 2x Ø10 mm of 1x Ø13 mm

Compartiment 2: doorsnede 640 mm²;

maximum aantal kabels: 3x Ø10 mm of 2x Ø13 mm