

XL 115 S Uitbreidingskasten



CM-XL 115-3Q S Uitbreidingskast

Artikelnr.:	AT91418
EAN:	8712259544762
Breedte	115 mm
Hoogte	220 mm
Fasen	1-fase bedraad
Groepen	3
Hoofdschakelaar	Nee
Nominale stroom	32 A
Aantal en type FI/LS-schakelaar	3 x Aardlekautomaat 1P+N, 16A, B-kar. 30mA
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	6
Diepte	95 mm
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Aantal fasen	1
Afsluitbaar	Ja
Overspanningsbeveiliging	Nee
Aantal aardlekschakelaars 30 mA	
Aantal aardlekschakelaars 300 mA	3
Met transparant deksel	Nee
Beveiliging	Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen	3
Aantal directe groepen	
Aantal lichtgroepen	3
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	
Aantal aardlekautomaten	3
Aantal boogfout detectie apparaten	
Bescherming hoofdschakelaar	Ja
Aantal polen hoofdschakelaar	
Hoofdschakelaar - nom. stroom	
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Ja
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Ja
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Ja
Aantal uitgangen	
Geschikt voor data	Ja
Kookgroep	-
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Ja
Met contactdoos	Nee
Met beltransformator	Nee
Type overspanningsbeveiliging	-
Met meter	Nee

Compacte Click-mate XL 115 S groepenkasten. Tevens geschikt als uitbreiding op bestaande Click-mate XL-plus installaties.