

Click-mate NXT | Componenten

**Installatieautomaat 1P+N, 20A, B-kar**

- Geschikt voor uitbreiding in Click-mate NXT groepenkasten.
- Componentbreedte: 18 mm.

Artikelnr.:	AT90201
EAN:	8712259536385
Nom. (meet)spanning	230 V
Nom. (meet)stroom	20 A
Nom. isolatiespanning Ui	250 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Spanningstype	AC
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte in module-eenheden	1
Inbouwdiepte	70 mm
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 - 45 °C
Vervuilingsgraad	2
Explosieveilig	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	0.75 - 16 mm ²
Uitschakelkarakteristiek	B
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	0.75 - 16 mm ²
Aantal polen (totaal)	2
Aantal beveiligde polen	1
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	6 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	
Energiebegrenzingsklasse	3
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Meeschakelende nul	Ja
Frequentie	50 - 50 Hz
Overspanningscategorie	3
Verzending	12

Met de Click-mate NXT stelt u heel eenvoudig uw maatwerk groepenkasten samen. U kiest één van de kasten uit het basisassortiment op basis van de beschikbare ruimte in de meterkast of de benodigde componenten. Vervolgens kunt u specifieke componenten toevoegen, verwijderen of verplaatsen.

Zo is het mogelijk om componenten die langdurig belast worden, zoals groepen voor PV-installaties of laadpalen, 'vrij' te plaatsen. Of om vrije ruimtes te reserveren voor componenten voor huisautomatisering of energiemanagementsystemen.