


## Groepenkasten met aardlekschakelaars en installatieautomaten



## NXT L-23/23/22/00-H4 groepenkast

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                      | <b>AT92514</b>               |
| EAN:                                    | 8712259534961                |
| Breedte                                 | 330 mm                       |
| Hoogte                                  | 390 mm                       |
| Aantal groepen (blauw)                  | 3                            |
| Aantal groepen (lichtblauw)             | 2                            |
| Aantal groepen (grijs)                  | 3                            |
| Aantal aardlekschakelaars 2P            | 3                            |
| Fasen                                   | 3-fase bedraad               |
| Groepen                                 | 8                            |
| Hoofdschakelaar                         | 40 A                         |
| Nominale stroom                         | 3 x 32 A                     |
| Aantal en type FI/LS-schakelaar         |                              |
| Montagewijze                            | Opbouw (stucwerk)            |
| Beschermingsgraad (IP)                  | IP20                         |
| Breedte in module-eenheden              | 36                           |
| Diepte                                  | 110 mm                       |
| Aanbouwmogelijkheid                     | Ja                           |
| Materiaal behuizing                     | Kunststof                    |
| Aantal fasen                            | 3                            |
| Afsluitbaar                             | Ja                           |
| Overspanningsbeveiliging                | Nee                          |
| Aantal aardlekschakelaars 30 mA         | 3                            |
| Aantal aardlekschakelaars 300 mA        |                              |
| Met transparant deksel                  | Nee                          |
| Beveiliging                             | Installatie-/aardlekautomaat |
| Totaal aantal groepen                   | 8                            |
| Aantal directe groepen                  |                              |
| Aantal lichtgroepen                     | 8                            |
| Aantal groepen achter aardlekschakelaar | 8                            |
| Aantal aardlekautomaten                 |                              |
| Aantal boogfout detectie apparaten      |                              |
| Bescherming hoofdschakelaar             | Nee                          |
| Aantal polen hoofdschakelaar            | 4                            |
| Hoofdschakelaar - nom. stroom           | 40 A                         |
| Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)   | Nee                          |
| Hoge afschermingsgraad (High-integrity) | Nee                          |
| Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)   | Nee                          |
| Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)       | Nee                          |
| Aantal uitgangen                        | 28                           |
| Geschikt voor data                      | Nee                          |
| Kookgroep                               | Geen                         |
| Kookgroep geschikt als krachtgroep      | Nee                          |
| Met contactdoos                         | Nee                          |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Met beltransformator          | Nee   |
| Type overspanningsbeveiliging | -     |
| Met meter                     | Nee   |
| Inbouwdiepte                  | 55 mm |

De nieuwe generatie Click-mate NXT groepenkasten is beschikbaar in verschillende uitvoeringen: De compacte S-groepenkast met 12 modules, de vertrouwde M-groepenkast met ruimte voor 2 x 12 modules en de innovatieve L-groepenkast met 2 x 18 modules; dé oplossing voor de energietransitie en uitgebreide 3-fasen installaties. De groepenkasten zijn bovendien geheel modulair en kunnen eenvoudig naast of onder elkaar worden geïnstalleerd.

De groepenkasten in het uitgebreide assortiment zijn voorzien van aardlekschakelaars (2P, 40A, 30mA) en installatieautomaten (1P+N, 16A, B-karakteristiek) en zijn optioneel leverbaar met fornuisgroep en/of beltrafo.

Op zoek naar een andere samenstelling of andere componenten? Met de Click-mate NXT Assistant stelt u als installateur heel eenvoudig zelf uw maatwerk groepenkast samen voor uw projecten!