

## Flexibele buis



## ZeroH-flex, halogeenvrij, grijs Ø 16 mm

- Geseald verpakt.
- Voorzien van gladde binnenlaag (groen).

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Artikelnr.:</b>                               | <b>AT9508</b>            |
| EAN:                                             | 8712259303673            |
| Kleur                                            | Grijs                    |
| Binnen diameter                                  | 11.5 mm                  |
| Verpakkingshoeveelheid                           | 1 rol à 100 m            |
| Diameter                                         | 16 mm                    |
| Materiaal                                        | -                        |
| Halogeenvrij                                     | Ja                       |
| RAL-nummer                                       |                          |
| Slagvastheid                                     | -                        |
| Geschikt voor verwerking in aarde/<br>ondergrond | Ja                       |
| Inbouwmontage (stucwerk)                         | Ja                       |
| Buitendiameter                                   | 16 mm                    |
| Binnendiameter                                   | 11.5 mm                  |
| Met mof                                          | Nee                      |
| Uitvoering brandvertragend                       | Ja                       |
| Buigweerstand                                    | Buigzaam zelfherstellend |
| Drukvastheidsklasse                              | -                        |
| Opbouw (stucwerk)                                | Ja                       |
| Geschikt voor installatie op hout                | Ja                       |
| Geschikt voor holle wand montage                 | Ja                       |
| Geschikt voor verwerking in beton                | Ja                       |
| Machine- en systeeminstallatie                   | Ja                       |
| Ondervloerinstallatie (estriklaag)               | Ja                       |
| Buiteninstallatie                                | Ja                       |
| Extra gladde binnenlaag                          | Ja                       |
| Met meterindicatie                               | Nee                      |

Attema heeft een breed assortiment flexibele buizen, voor diverse toepassingen.

Zoals ZeroH-flex: halogeenvrije electroflex, waar hoge(re) eisen gesteld worden aan brandveilige installaties. Vlamdovend. KEMA gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61386-1 en -22.

Electroflex voor de standaard elektrotechnische toepassingen.

Attaflex, een halogeenvrije PE-buis, bestand tegen hogere temperaturen en daarom speciaal geschikt voor toepassing in beton.

Mantaflex: mantelbuis geschikt als thermisch isolatiemateriaal, bijvoorbeeld van cv- of waterleidingen. Ook toepasbaar als bescherm slang voor elektrische aansluitingen van machines.

En halogeenvrije Nylonflex, speciaal geschikt voor kabels in situaties waar bij brand geen giftige en corrosieve gassen mogen vrijkomen.