

# Productdatablad

## Wandcontactdoos met randaarde, overspanningsbeveiliging



### Artikelnr.

AL 2521 NAUF

**Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~**

**met overspanningsbeveiliging**

**met tekstvenster 12 x 55 mm**

**met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm²**

### Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: M 20 NA

### Bedoeld gebruik

- Fijnzekering type 3 voor elektrische en elektrotechnische apparaten ter beveiliging tegen transiënte overspanningen conform EN 61643-11
- Toepassing alleen in combinatie met zekering type 1 en middelzekering type 2
- Gebruik in TN-, TT en IT-netwerken
- Vaste montage binnenhuis
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

### Producteigenschappen

- Het apparaat beschermt elektrische en elektronische apparaten tegen transiënte overspanningen.
- Het wegvallen van de beveiligingsfunctie wordt door een akoestisch en optisch signaal signaleerd.

Print uw eigen ontwerp voor tekstvelden met de GRAPHIC TOOL ([www.jung-group.com](http://www.jung-group.com) > Service).

### Technische gegevens

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Overspanningsbeveiliging:       | afleider type 3 |
| Nominale spanning UN:           | AC 230 V ~      |
| Netfrequentie:                  | 50/60 Hz        |
| Max. continuspanning UC:        | AC 255 V ~      |
| Nullastspanning UOC:            | 4 kV            |
| Beveiligingsniveau tussen L/N:  | ≤ 1,25 kV       |
| Beveiligingsniveau tussen L/PE: | ≤ 1,25 kV       |
| Beveiligingsniveau tussen N/PE: | ≤ 1,25 kV       |
| Nominale laststroom IL:         | 16 A            |
| Omgevingstemperatuur:           | -5 ... +40 °C   |

### Metaaluitvoeringen

#### Kleur:

Aluminium

#### Materiaal:

aluminium AIMg1