

Productdatablad

KNX RF radiografische wandzender 3-voudig



Artikelnr.

CD 5073 RF TSM

KNX RF radiografische wandzender 3-voudig

inclusief montageplaat, kleeffolie en bevestigingsschroeven
inclusief plexiglas afdekking art.nr.: CD 50 NA
voor taster set 3-voudig, art.nr.: CD 503 TSA ..
ETS productfamilie: taster
producttype: taster 3-voudig
3 groene leds: actorstatus
1 rode led: verzendstatus

Bedoeld gebruik

- Radiografisch bedienen van verbruikers, bijvoorbeeld verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktewaarde, oproepen en opslaan van lichtscènes
- Bedrijf in kabelgebonden KNX-installaties via KNX RF radiografische mediakoppeling (art.nr.: MK 100 RF)
- Montage op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073, schroefbevestiging op de wand of op plakken op gladde oppervlakken (bijv. glas)

Producteigenschappen

- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knoppenparen voor puls- of togglefunctie
- Statusindicatie met led
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Batterijgevoed apparaat (batterij vanaf de voorkant bereikbaar)
- Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer

Reserveonderdeel:

Plexiglas afdekking art.nr. CD 50 NA

Toebehoren:

Afdekking in de kleur van de tasters art.nr.: CD 50 NA W, CD 50 NA WW, CD 50 NA GR, CD 50 NA LG, CD 50 NA SW

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 3 V
Batterijtype:	1 x lithium CR 2450N (meegeleverd)
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Radiofrequentie:	868,0 ... 868,6 MHz
Zendvermogen:	max. 20 mW
Zendbereik in vrij veld:	typ. 100 m