

Productdatablad

KNX taster Universeel 1-voudig



Artikelnr.

LS CD 10911 ST

KNX taster Universeel 1-voudig

voor schakelwippen art.nr. .. 101 .., .. 101 KO5 .. in de CD en LS range

Projectering en inbedrijfname met ETS5 of nieuwer

ETS productfamilie: taster

producttype: taster 1-voudig

Bedoeld gebruik

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

- KNX medium: TP 256
- Bedieningsconcept (schakelwip of taster) instelbaar voor elk bedienvlak
- Knopevaluatie (éénvlaksbediening of tweevlaksbediening) instelbaar
- Eén of twee functies per knop
- Geïntegreerde buskoppeling
- Alarmfunctie, optioneel met bevestiging door indrukken van willekeurige knop
- Vergrendelfunctie: blokkeren of functieomschakeling van alle of afzonderlijke knopfuncties
- Lichtsterkte van de status-led instelbaar
- Meting van de ruimtetemperatuur
- Eén status-led per bedienvlak - rood, groen of blauw instelbaar
- Aansluiten van een tasteruitbreiding is mogelijk
- Aansluiten van impulsdrukker of reedcontacten is mogelijk
- Compatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.3

Technische gegevens

KNX

KNX medium:	TP 256
Veiligheid:	X-modus
Inbedrijfnamemodus:	S-modus
Nominale spanning:	DC 21 ... 32 V SELV

KNX stroomverbruik

nur KNX Taster	4,9 ... 8,2 mA
mit Taster Erweiterung	6,6 ... 9,4 mA
mit externen Schaltkontakten	7,7 ... 11 mA

Aansluiting KNX:

Aansluitkabel: EIB-Y (St)Y 2x2x0,8

Isolatieklasse: III

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C

Anschluss Taster Erweiterung

Aantal:	1
Kabeltype:	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm

Leidinglengte: max. 30 m
 Aansluiting externe schakelcontacten

