



ONLINE CONTROLLER VOOR 2 DEUREN GGM AXC2DIPEVO



Product kenmerken

- Automatiseringsrelais, automatiseringsscenario's : Nee
- Fixatie : DIN-rail Of schroeven:
- Max aantal evenementen : 15000
- Maximum aantal gebruikers : 50000
- Voeding : 12 vdc
- Ondersteunde lezerprotocollen : Wiegand/clock&data/rs485
- Aansluitblok : Uittrekbare sectie tot 3 mm
- Soort plant : Centraal op ip (vast ip /dhcp)

Artikel kenmerken

- Beheer van de luchtsluisfunctie : Nee
- Anti-passbackbeheer : Nee
- Voorwaardelijke toegang : Nee
- Consumptie : 300 mijn
- Huisvestingsmaterialen : Buikspieren plastic
- Aantal lezingangen (lezingang, exit-knop, deurcontact, geen nf com-relais) : 2
- Online/offline-functie : Nee
- Transittijdbeheer : Nee
- Producttype : Centraal
- Zonebeheer : Nee

ETIM 8 kenmerken

- Standalone : Nee
- Koppelbaar aan netwerk : Ja
- PC-aankoppeling : Ja
- Uitvoering van de interface : Ethernet
- Max. aantal personen : 50000



- Leesproces : Overig
- Montagewijze : Overig
- Beschermingsgraad (IP) : IP20
- Breedte : 116 mm
- Hoogte : 170 mm
- Diepte : 40 mm