




Connector prefibre sc om3 900m 50 stuks
GGM SCXPFITOM3L



De fabrieksmatig met een glasvezel voorziene glasvezelconnectoren van het type GIGAMEDIA XPFIT zorgen voor een optimale efficiëntie bij de uitrol van glasvezel. Ze zorgen voor een flinke tijdsbesparing dankzij een afmontage zonder verlijmen of polijsten.

Eigenschappen:

- ; Fabrieksmatig van een glasvezel voorziene en gepolijste connector voor geoptimaliseerde prestaties;
- ; Aanpasbaar;
- ; Kleur connectorbehuizing: blauw;
- ; Tule: voor 900 µm glasvezel, wit;
- ; Insertieverlies (gemiddeld): 0,2 dB;
- ; Reflectieverlies (gemiddeld): 55 dB;
- ; Steekfrequentie: 500 cycli, stabiliteit: = 0,1 dB;
- ; Trekweerstand: 4 N (900 µm);
- ; Werktemperatuur: van -40 °C tot + 75 °C;
- ; Verpakking: per 50 stuks.

Artikel kenmerken

- Conditionering : Set van 50 stuks (montagegereedschap meegeleverd)
- Sc-connector : In de fabriek voorgevezeld en voorgepolijst voor optimale prestaties

Product kenmerken

- Naleving : IEC 60793-2-10 a1
- Koppelingscycli : 500, variatie <= 0.1db
- Invoegverlies : 0,1db
- Mof : Voor 900 µm vezel, witte kleur
- Operationele temperatuur : Van - 40°C tot + 75°C
- Reflectie : 35 db
- Treksterkte : 4n (900 µm)

ETIM 8 kenmerken



- Uitvoering : Verbinder
- Geschikt voor vezeltype : Multimode
- Connectortype : SC
- APC-uitvoering : Nee
- Materiaal ferrule : Keramiek
- Kleur : Turkoois