



PATCHKABEL S/FTP6 LSZH 4MTR GRIJS

GGM CAT6S4MZH



Patch-snoeren, afgeschermd, Cat. 6, Klasse EA. In combinatie met een gecertificeerde Permanent Link in klasse EA, zijn overdrachtssnelheden van 10GBps mogelijk. Ze zijn voorzien van een tule met opgespoten RJ45-connectoren met kunststof beschermingslipje om vasthaken te voorkomen en om het installeren en aanleggen van de bekabeling te vergemakkelijken.

Eigenschappen:

- Afscherming van de afzonderlijke aderparen met aluminiumfolie, naast een algemeen vlechtwerk;
- Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61935-2;
- Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBase-T Ethernet IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- Maat: AWG26
- Mantel: LS0H (IEC 60754-2 en IEC 61034-2)
- Aansluittype: RJ45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
- Type bekabeling: T568A/B;
- Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje.

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Lengte (m) : 4
- Schede type : Lsoh

Product kenmerken

- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (awg) : 26
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2-1 CATEGORY 6 S/FTP PATCH CABLE 4 PAIR 26AWG xxxM
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- Schede : Lsoh (iec 60332-1)
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B



ETIM 8 kenmerken

- Categorie : 6
- Lengte : 4 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Grijs
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Grijs
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogeenvrij : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 27
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %