



PATCHKABEL U/UTP6 LSZH 3MTR GEEL
GGM CAT63MZHJ



Kabels die weinig plaats innemen, ideaal dus voor gebruik in residentiële communicatiekasten. Niet zonder reden, want sinds enkele jaren reeds is de RJ45-connector de huisstandaard voor inbouw in zowel communicatiekasten als voor einddozen.

Eigenschappen:

- ; Categorie 6, U/UTP;
- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Aansluittype: RJ 45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud), niet afgeschermd;
- ; Kabeldiameter 3,1mm.;
- ; Frequentieband: van 0 tot 250MHz;
- ; Karakteristieke impedantie: 100Ω;
- ; LSZH-mantel(IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Materiaal geleider: koper;
- ; Maat: AWG30;
- ; Tule: aangespoten Slim Line;
- ; Kabeltype: T568A/B.

Artikel kenmerken

- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz, Van 0 tot 250 mhz
- Lengte (m) : 3
- Schede kleur : Geel
- Schede type : Lsoh

Product kenmerken

- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (awg) : 24
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2-1 CATEGORY 6 U/UTP PATCH CABLE 4 PAIR 24AWG xxxM
- Karakter van de bestuurer : Gestrand koper
- Schede : Lsoh (iec 60332-1)
- Afscherming : U/UTP
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

ETIM 8 kenmerken



- Categorie : 6
- Lengte : 3 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Geel
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Geel
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogenvrij : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 24
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %