



PIGTAIL ST OM1 2MTR
GGM S2MPT2M



Dankzij een strenge selectie in onderdelen en een geoptimaliseerde controle van ieder afgewerkt product is de prijs-prestatieverhouding van de pigtails van GIGAMEDIA niet te evenaren.

Eigenschappen:

- Toepassing in OM1 (62,5/125 μ m);
- Type connector: ST;
- Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrule (ZrO₂);
- LSOH-buitenmantel, voor 900 μ m vezel, eenvoudig stripbaar;
- Afzonderlijk getest (testrapport wordt meegeleverd);
- Verpakking: afzonderlijk of per set;
- Lengtes: 2m.;
- Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300;
- Andere aansluitingen op aanvraag.

Artikel kenmerken

- Conditionering : Deel
- Structuur : Semi-strak (easy-strip)

Product kenmerken

- Bandbreedte (mhz/km) : @850nm: >=200; @ 1300nm: >= 500
- Ferrule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0,15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°C tot + 60°C
- Andere connectoren : Raadpleeg ons
- Polijsten : Pc
- Schede : 900 μ m Isoh
- Typisch retourverlies : >= 35db



- Type vezel : Multimode 62.5/125
- Categorie : OM1
- Type : Aderpigtail
- Adertype : Semi tight
- Lengte : 2 m
- Connectortype : ST
- APC-uitvoering : Nee
- Kleur : Blauw
- Knikbeschermingstule : Geklemd